

MFK KIOSKË SHUMËFUNKSIONALE



Ngjyrat:

● RAL 9005



Veçoritë kryesore



Ndërfaqe intuitive dhe e lehtë në përdorim



Asistencë me video



Kioskë për përdorime të ndryshme



Mirëmbajtje e ulët



Ekran reklamash 32 inç

Kioska shumëfunktionale pranon pagesa elektronike të shpejta e të sigurta me karta krediti EMV dhe/ose karta NFC, duke shmangur përdorimin e parave në dorë dhe ulur koston e investimit. Është projektuar për funksionim online dhe konfigurohet sipas nevojave të çdo klienti. Mundëson pagesën me biletë fizike ose virtuale (sistem pa biletë), si edhe shitjen e produkteve, promocione dhe oferta, ndër përdorime të tjera.

TË DHËNAT TEKNIKE

Temperatura e punës (°C)	0 ÷ 35
Furnizimi (VAC)	100 ÷ 120 / 200 ÷ 240
Frekuenca hyrëse (Hz)	50 ÷ 60
Konsumi maksimal (W)	360
Përmasat (Lartësi × Gjerësi × Thellësi) (mm)	1424 × 670 × 412
Temperatura e magazinimit (°C)	-20 ÷ 60
Jetëgjatësia mesatare në magazinim (vite)	7

KONFIGURIMI STANDARD

Ndërfaqja e përdoruesit

- Ekran me prekje TFT 24 inç, në format panoramik.
- Ekran reklamash TFT 32 inç.
- Funksionim në 4 gjuhë, të përcaktuara nga klienti.
- Interfon IP me protokoll SIP për komunikim me zyrën qendrore.
- Kamerë për fytyrën me vonesë të ulët, e integruar me interfonin.

Komponentët

- Lexues barkodesh 1D/2D për kode në bileta, letër të shtypur dhe pajisje celulare (telefona inteligjente, tableta etj.).
- Lexues kartash pa kontakt (ISO 14443, ISO 18092).
- Printer termik faturash.
- Kompjuter i integruar me arkitekturë x86 dhe ruajtje SSD.
- Lexues EMV (All in One) për karta krediti me çip dhe pagesa pa kontakt (NFC).

Rregulloret referuese

Produkti bazë:

Direktivat evropiane: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Standardet e harmonizuara të zbatuara:

- EN 61000-6-3 (EMC - emetimet në mjedise banimi)
- EN 61000-6-1 (EMC - imuniteti në mjedise banimi, tregtare dhe të industrisë së lehtë)
- EN 62368-1 (LVD - siguria)

Produkte me module radio opsionale (RFID 125 kHz dhe Mifare 13,56 MHz):

- EN 301 489-1, EN 301 489-3 (EMC)
- EN 300 330 (Radio)
- EN 50364 (ekspozimi ndaj fushave elektromagnetike)

Finitura e jashtme dhe siguria

- Korpus çeliku AP02, 2 mm.
- Derë e përparme 2 mm, me mbyllje në një pikë në korpus dhe shul 2 mm.
- Ofrohet në RAL 9005 (e zezë).

