

## SISTEME PARKIMI

# PKX

## Terminal hyrjeje

Terminalet e hyrjes dhe daljes PKX, pjesë e platformës së hapur, kanë ekran panoramik 7 inç për dukshmëri të lartë. Terminalet e hyrjes mund të lëshojnë mbi 5.000 bileta pa rimbushje.

Struktura dhe konfigurimi i tyre i thjeshtë mundësojnë funksionim pa ndërprerje, me nevoja minimale mirëmbajtjeje.

Përputhshmëria me versionin më të avancuar të PMS LINC 7 lejon konfigurimin e çdo mënyre pune: nga lëshimi tradicional i biletave të hyrja dhe dalja dinamike, pa biletë dhe me kalim të lirë.



### PRINTER TERMIK

Mbi 5.000 bileta



### EFIKASITET I LARTË

Performancë e lartë për çdo buxhet



### DUKSHMËRI E LARTË

Ekran TFT 7 inç në format panoramik



### MBIKËQYRJE

Menaxhim në distancë

### HYRJE DINAMIKE

Pa ndalesë



### MIRËMBAJTJE E ULËT

Punë e vazhdueshme



### TEKNOLOGJI PC

Fleksibilitet më i madh



### NGJYRAT STANDARDE

5368A0837

RAL 9005

Ofrohet në një gamë të gjerë ngjyrash, të personalizueshme për çdo klient sipas paletës RAL.

# CAME PARKARE

## TË DHËNAT TEKNIKE

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura e punës (°C)                     | -20 ÷ 55 / -40 ÷ 55 (me izolim) |
| Furnizimi (VAC)                              | 100 ÷ 120 / 200 ÷ 240           |
| Frekuenca hyrëse (Hz)                        | 50 / 60                         |
| Konsumi maksimal (W)                         | 270 (fuqia tipike: 60)          |
| Përmasat (Lartësi × Gjerësi × Thellësi) (mm) | 1095 × 270 × 325                |
| Temperatura e magazinimit (°C)               | -25 ÷ 50                        |
| Jetëgjatësia mesatare në magazinim (vite)    | 7                               |

## KARAKTERISTIKAT

Disa nga komponentët/pajisjet mund të jenë opsionale.

### NDËRFAQJA E PËRDORUESIT

- Ekran panoramik 7 inç.
- Funksionim në disa gjuhë.
- Modalitetet fjetjeje për konsum të ulët energjie.

### KOMPONENTËT

- Kompjuter i integruar me arkitekturë x86 dhe ruajtje SSD.
- Printer termik 2 inç me kokë printimi jetëgjatë, prerës të integruar dhe sensor për praninë e biletës. Lëshon bileta me barkod ose kod QR dhe shtyp të dhënat e hyrjes në parkim (datë, orë, numër terminali etj.).
- Rul biletash (58 × 190 × 25,4) prej letre termike, me peshë 105 g/m².
- Zbulim i përfundimit të rulit.
- Sistem i brendshëm ventilimi.
- Sistem ngrohjeje.
- Lexues kartash RFID pa kontakt për abonentët dhe lexues QR i integruar.
- Interfon IP me protokoll SIP për komunikim me zyrën qendrore.
- Kamerë miniaturë për kapjen e imazhit të fytyrës.

### KOMUNIKIMI

- Protokoll komunikimi Ethernet (TCP/IP).
- Kontroll i barrierës përmes GPIO dhe/ose interfonit IP.

### FINITURA E JASHTME DHE SIGURIA

- Korpus prej çeliku inoks AISI 430, 1,5 mm, i lyster me bojë pluhur poliesteri dhe i tharë në furrë, i përshtatshëm për jashtë.
- Një derë anësore.

### VEÇORI TË TJERA

- Zbulim vetërregullues i pranisë së mjeteve:
  - I vetëm (automjete)
  - I dyfishtë (automjete dhe motoçikleta)
- Lëshim biletash: aktivizim manual (buton) ose automatik (prania e mjetit).

